

Кабель витая пара NTSS F/UTP 5e 4 пары одножильный 24AWG медь 305м внутренний нг(А)-HF (LSZH) оранжевый

Артикул: NTSS-IN-FTP4-5e-LSZH-OR

Код: ЦБ-00163514



[ссылка на сайт](#)



Общие сведения

Экранированный кабель витая пара NTSS 5е категории F/UTP внутренний 4 пары медных проводников с жилой 24AWG с оболочкой LSZH оранжевого цвета. Используется для построения горизонтальной подсистемы структурированных кабельных сетей.

Технические характеристики:

Базовая единица	606
Серия СКС	Standart
Категория	5e
Тип экрана	F/UTP
Экранированный	Да
Прокладка	Внутренний
Количество пар	4
Материал проводника	CU
Длина кабеля в упаковке	305
Тип проводника	Одножильный
Диаметр кабеля "витая пара", мм	6,0
Полоса пропускания, МГц	125
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T
Диаметр проводника, мм	0,5
Диаметр жилы в изоляции, мм	0,9
Внешняя Оболочка	LSZH (нг(А)-HF)
Цвет	Оранжевый
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012	П16.8.1.2.1
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, CENELEC EN50173, ANSI/TIA/EIA 568
Срок службы, лет	25

Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.32468.04ЛЕГ0.007.12151 с 10.03.2023 по 09.03.2026
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.249 с 08.10.2020 по 07.10.2025
Рабочая температура, °С	-20...+60
Температура монтажа, °С	0...+50
Температура транспортировки и хранения, °С	-20...+60
Транспортировка	Транспортная упаковка - коробка
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	10
Масса брутто, кг	11
Высота упаковки, мм	435
Ширина упаковки, мм	435
Глубина упаковки, мм	235
Объем упаковки, м3	0.1026
Объем упаковки, см3	102600

Дата генерации документа: 13.02.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.